

新発売

BLG-7000BC2-GT

高トルクでも衝撃を吸収して安全で高精度なトルク管理を実現。

シリーズ最大トルクを出力し、衝撃を最小限まで緩和するスライドアームやハンドルを標準装備。疲労からくる不安定さを払拭した安全性と、BC2のさまざまな機能をそのまま継承した高精度を兼ね備えた圧倒的なネジ締めを実現。

最大トルク

5 N・m



スタンドタイプ

BLG-7000BC2-GT-S

ハンドルタイプ

BLG-7000BC2-GT-HANDLE



スタンドタイプ

GT-S



ハンドルタイプ

GT-HANDLE

新発売 **T-80BL**

BLG-7000BC2-GT対応電源



HI-TORQUE DRIVESR 高トルクドライバー

新発売

スタンドタイプ
BLG-7000BC2-GT-S



新発売

ハンドルタイプ
BLG-7000BC2-GT-HANDLE



仕様表

機種名	BLG-7000BC2-GT	
出カトルク範囲(N・m)	2.0 - 5.0	
無負荷回転速度 (r.p.m) ±10% [HI/LOW]	600 / —	
締付可能ネジ 目安(mm)	小ネジ	4.0 - 6.0
	タッピンネジ	4.0 - 6.0
外觀寸法	グリップ径(Max)	Ø44 (-S) Ø40 (-HANDLE)
	長さ(mm)	242.7
質量(g)	1915 (-S) 1000 (-HANDLE)	
適合電源	T-80BL	○
ビット受け口	標準品	1/4HEX
添付品	ドライバーコード	2m (6P)

ご注文コード

	機種	注文コード	ビット
BLG-7000BC2-GT	スタンドタイプ (プッシュ)	BLG-7000XBC2-GT-S	1/4HEX
	ハンドルタイプ (プッシュ/レバー両用)	BLG-7000XBC2-GT-HANDLE	

POWER SUPPLY 電源

新発売

T-80BL (ドライバー1台取り)



仕様表

機種名	T-80BL
一次側入力電源	AC100-240V(47-63Hz)
二次側出力電圧	HI (2) : DC30V, LOW (1) : DC20V 2段切替式
外観寸法(mm)	116(W) × 210(D) × 55(H)
質量(g)	1,370
添付品	電源コード1.8m 1本、ひら2P変換プラグ1ヶ (100Vのみ添付)、取付金具、取付ネジ

ご注文コード

機種	注文コード	プラグ
T-80BL	T-80BL	A (100V)

Related Videos 関連動画

熟練工 BLG-BC2 シリーズは、ネジ締め開始から着座までのモーターの回転パルス数を自動でカウントしてネジ締めエラーを高精度に検知します。ウェブサイトではドライバーの操作方法や、ネジ締めエラーの検出例を動画で詳しく説明しています。是非ご利用ください。



エラーの検出例



主な機能



ダイレクトティーチング



株式会社ハイオス

本社 〒131-0045 東京都墨田区押上1-35-1 TEL:(03)6661-8777(代)
大阪営業所 TEL:(06)6533-0903 / 名古屋営業所 TEL:(052)219-5566 / 山形工場 TEL:(023)6
好畷速心子(深圳)有限公司 TEL:(86)755-26674278

○仕様および外観は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。○無断で製品カタログを転写して使用することは許されません。

「機械の無料相談窓口」

(株)小沢商店

TEL 0198-23-4724
FAX 0198-24-9155



<https://hios.com>